



Bulkhead | 3-CCT | IK10 | IP65

ARTIKELNUMMER: 137-020

Bekijk dit
product in
onze
webshop



Product Image

04.10.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Robuust led wand- en plafondarmatuur met IP65 en IK10. Instelbaar vermogen en lichtkleur via DIP-switch. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen in veeleisende omgevingen.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 - 5700
- **Slagvastheid:** IK10
- **Nom. spanning (V):** 220-240
- **Max. systeemvermogen (W):** 6
- **Beschermingsgraad frontzijde (IP):** IP65

Technische specificaties:

Product naam	Bulkhead 3-CCT IK10 IP65
EAN	8714984952102
Aantal per omdoos	1st
Lamptype	LED uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. stroom	12 - 27mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Constance lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	358mm

04.10.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Breedte	120mm
Hoogte/diepte	82mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK10
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met een afstandsbediening	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Vrijstralend/diffuus
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Oppervlaktebescherming behuizing	Onbehandeld
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	200000h
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Standen

04.10.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Max. systeemvermogen	6W
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80%
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.9
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	10%
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Compatible met Casambi	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	76 - 90lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	165 - 505lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm ²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Hoogfrequent
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP65
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Met aansluitsnoer en stekker	Nee

04.10.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 45°C
UGR level (Unified Glare Rating)	= 19

04.10.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



04.10.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.