

Casambi | driver | 25W | 250~700mA | max.  
54V | NFC | TW

ARTIKELNUMMER: 214-227

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



**CASAMBI**



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Casambi dimbare led-driver (25W) met 2 kanalen voor Tuneable White toepassingen. Uitgangsstroom instelbaar via NFC, bediening via Casambi-app of push-dim. Compact, efficiënt en ontworpen voor professionele binnenverlichting.

### Belangrijkste productkenmerken

- **Geschikt voor constante stroom:** Ja
- **Uitgangsspanning (V):** 6 – 54
- **Uitgangsstroom (mA):** 250 – 700
- **Uitgangsvermogen (W):** 1,5 – 25
- **Ingangsspanning (V):** 200 - 240
- **Besturingswijze:** Casambi
- **Type aansturing:** Stroomgestuurd


### Technische specificaties:

|                                               |                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Product naam                                  | Casambi   driver   25W   250~700mA   max. 54V   NFC   TW |
| EAN                                           | 8714984952362                                            |
| Aantal per omdoos                             | 1st                                                      |
| Behuizing                                     | Kunststof behuizing                                      |
| Model                                         | Dynamisch                                                |
| Uitgangsspanning                              | 6 - 54V                                                  |
| Uitgangsstroom                                | 250 - 700mA                                              |
| Geschikt voor buitengebruik                   | Nee                                                      |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Ja                                                       |
| Uitgangsvermogen                              | 1.5 - 25W                                                |
| Beschermingsgraad (IP)                        | IP20                                                     |
| Lengte                                        | 120mm                                                    |
| Breedte                                       | 41mm                                                     |
| Hoogte                                        | 28mm                                                     |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Opgenomen vermogen                    | 25W                          |
| Ingangsspanning                       | 196 - 264V                   |
| Frequentie ingangsspanning            | 0 - 60Hz                     |
| Modulatie PWM                         | Nee                          |
| Overbelastingsbeveiliging             | Ja                           |
| Overtemperatuurbeveiliging            | Ja                           |
| Besturingswijze                       | Casambi                      |
| Kortsluitbeveiliging                  | Ja                           |
| Omgevingstemperatuur                  | -25 - 45??C                  |
| Levensduur van het bedieningsapparaat | 100000h                      |
| DIN-railmontage                       | Nee                          |
| Merk                                  | Tronix Lighting              |
| Dimbaar                               | Ja                           |
| Noodstroomvoorzieningssysteem         | Centraal (centrale batterij) |
| Type aansturing                       | Stroomgestuurd               |
| Garantie                              | 5 jaar                       |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.