

Downlight | Ø220mm | zwart | 5-CCT | 620mA
| zonder voeding

ARTIKELNUMMER: 136-509

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

5CCT-downlight zonder driver voor maximale ontwerpvrijheid in aansturing. Geschikt voor uiteenlopende dimtechnieken en lichtsturingsprotocollen. Met geïntegreerde schakelaar voor 5 kleurtemperaturen, IP44-voorzijde en lage verblinding (UGR<19).

Belangrijkste productkenmerken

- **Nom. spanning (V):** 34
- **Nom. stroom (mA):** 0 – 620
- **Max. systeemvermogen (W):** 25
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700 – 3000 – 3500 – 4000 – 5700
- **Kleur behuizing:** Zwart
- **Buitendiameter (mm):** 220
- **Inbouwdiameter (mm):** 195 - 210

Technische specificaties:

Product naam	Downlight Ø220mm zwart 5-CCT 620mA zonder voeding
EAN	8714984951433
Aantal per omdoos	12st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Hoogte/diepte	121mm
Buitendiameter	220mm
Inbouw lengte	- - -mm
Inbouw breedte	- - -mm
Inbouw hoogte	121 - -mm
Inbouwdiameter	195 - 210mm



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor voetstuk- /vloermontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Standen
Kleur reflector	Zilver
Kleurtemperatuur	2700 - 3000 - 3500 - 4000 - 5700K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	DC
Nom. spanning	34 - 34V
Nom. stroom	0 - 620mA
Aantal polen	3
Lichtbron inbegrepen	Ja, vaste LED
Lichtverdeler	Reflector

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 0.5mm ²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Slagvastheid	IK02
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	25W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	0 - 2650lm
Specifieke lichtstroom armatuur	110 - 110lm/W
Vermogensfactor	1
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Dimmethode	Optioneel
Oppervlak geborsteld	Nee
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Verblindingsbegrenzing (UGR)	17.4
Reflector	Hoogglans
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.