

# IR bewegingssensor | inbouw montage | IP20 | max. 200W

ARTIKELNUMMER: 214-120

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Inbouwbewegingssensor voor bewegingsdetectie met 360° detectiehoek.  
Werkt op 230V en schakelt verlichting automatisch op basis van beweging en lichtniveau.

## Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Inbouw
- **Diameter reikwijdte op vloer (m):** 6
- **Aanspreekgevoeligheid instelbaar:** Ja
- **Aanspreekhelderheid instelbaar:** Ja
- **Max. nalooptijd (min):** 8
- **Met bewegingssensor:** Ja
- **Met lichtsensor:** Ja

## Technische specificaties:

|                                      |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Product naam                         | IR bewegingssensor   inbouw montage   IP20   max. 200W |
| EAN                                  | 8714984909083                                          |
| Aantal per omdoos                    | 50st                                                   |
| Kleur                                | Wit                                                    |
| Type                                 | Bewegingssensor                                        |
| Materiaal                            | Kunststof                                              |
| Materiaalkwaliteit                   | Thermoplast                                            |
| Sensor connect                       | Nee                                                    |
| Montagewijze                         | Inbouw (stucwerk)                                      |
| Montagehoogte                        | 2.5m                                                   |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20                                                   |
| Geschikt voor draadloos              | Nee                                                    |
| Constantlichtregeling                | Nee                                                    |
| Koppelbaar aan netwerk               | Nee                                                    |
| Max. reikwijdte zijwaarts            | 3m                                                     |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Max. reikwijdte frontaal                 | 6m          |
| Diameter reikwijdte op vloer             | 6m          |
| Hoek reikwijdte horizontaal              | 360 - 360?? |
| Min. nalooptijd                          | 30s         |
| Max. nalooptijd                          | 8min        |
| Met aanwezigheidsmelder                  | Nee         |
| Met bewegingssensor                      | Ja          |
| Met lichtsensor                          | Ja          |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar         | Ja          |
| Aanspreekhelderheid instelbaar           | Ja          |
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Nee         |
| Dimfunctie met dimmerbasiselement        | Nee         |
| Uitschakelvertraging zelflerend          | Nee         |
| Max. schakelvermogen                     | 200W        |
| Bedrijfsmodusschakelaar                  | Nee         |
| Trappenhuiscontroller                    | Nee         |
| Halogeenvrij                             | Ja          |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)               | 9016        |
| Uitvoering oppervlakte                   | Mat         |
| Garantie                                 | 5 jaar      |
| Dimmen D4i                               | Nee         |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

