

LED driver | eldoLED ECOdrive | 12NA-E1ZHP |
200~350mA | 12W | fase-afsnijding

ARTIKELNUMMER: 215-665

Bekijk dit
product in
onze
webshop



eldoLED



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Ultracompacte faseafsnij-dimbare led-driver voor constante stroomtoepassingen. Stil, flikkervrij dimbaar tot 1% en eenvoudig instelbaar via dipswitch. Geschikt voor armaturen met beperkte inbouwruimte.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Geschikt voor constante stroom:** Ja
- **Uitgangsspanning (V):** 20 - 40
- **Uitgangsstroom (mA):** 200 - 350
- **Uitgangsvermogen (W):** 4 - 12
- **Dimbaar fase-afsnijding:** Ja

Technische specificaties:

Product naam	LED driver eldoLED ECOdrive 12NA-E1ZHP 200~350mA 12W fase-afsnijding
EAN	8714984950696
Aantal per omdoos	75st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	20 - 40V
Uitgangsstroom	200 - 350mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	4 - 12W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	128.8mm
Breedte	32mm
Hoogte	42.6mm
Opgenomen vermogen	14W
Ingangsspanning	220 - 240V

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Frequentie ingangsspanning	50 - 50Hz
Modulatie PWM	Nee
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Fase afsnijding
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 45??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	eldoLED
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.