

LED driver | eldoLED ECOdrive | 12NA-E1ZLP |  
350~700mA | 12W | fase-afsnijding

ARTIKELNUMMER: 215-666

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



eldoLED



14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Ultracompacte faseafsnij-dimbare led-driver voor constante stroomtoepassingen. Stil, flikkervrij dimbaar tot 1% en eenvoudig instelbaar via dipswitch. Geschikt voor armaturen met beperkte inbouwruimte.

## Belangrijkste productkenmerken:

- **Geschikt voor constante stroom:** Ja
- **Uitgangsspanning (V):** 10 - 20
- **Uitgangsstroom (mA):** 350 - 700
- **Uitgangsvermogen (W):** 3,5 - 12
- **Dimbaar fase-afsnijding:** Ja

## Technische specificaties:

|                                               |                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Product naam                                  | LED driver   eldoLED ECOdrive   12NA-E1ZLP   350~700mA   12W   fase-afsnijding |
| EAN                                           | 8714984950702                                                                  |
| Aantal per omdoos                             | 75st                                                                           |
| Behuizing                                     | Kunststof behuizing                                                            |
| Model                                         | Statisch                                                                       |
| Uitgangsspanning                              | 10 - 20V                                                                       |
| Uitgangsstroom                                | 350 - 700mA                                                                    |
| Geschikt voor buitengebruik                   | Nee                                                                            |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Nee                                                                            |
| Uitgangsvermogen                              | 3.5 - 12W                                                                      |
| Beschermingsgraad (IP)                        | IP20                                                                           |
| Lengte                                        | 128.8mm                                                                        |
| Breedte                                       | 32mm                                                                           |
| Hoogte                                        | 42.6mm                                                                         |
| Opgenomen vermogen                            | 14W                                                                            |
| Ingangsspanning                               | 220 - 240V                                                                     |

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Frequentie ingangsspanning            | 50 - 50Hz       |
| Modulatie PWM                         | Nee             |
| Overbelastingsbeveiliging             | Ja              |
| Overtemperatuurbeveiliging            | Ja              |
| Besturingswijze                       | Fase afsnijding |
| Kortsluitbeveiliging                  | Ja              |
| Omgevingstemperatuur                  | -20 - 45??C     |
| Levensduur van het bedieningsapparaat | 50000h          |
| DIN-railmontage                       | Nee             |
| Merk                                  | eldoLED         |
| Dimbaar                               | Ja              |
| Noodstroomvoorzieningssysteem         | Geen            |
| Type aansturing                       | Stroomgestuurd  |
| Garantie                              | 5 jaar          |

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.