TRONIX guided by light

LED neon flex flat | 24V | 14m | 60 LED/m | RGB

ARTIKELNUMMER: 075-050

Bekijk dit product in onze webshop



16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Voorzie een gevel van een heldere en kleurrijke neonlijn met behulp van deze set led neon flex flat. De platte bovenkant zorgt voor een verzorgde en veilige afwerking in combinatie met een moderne uitstraling. Een eenheid bestaat uit zes led's (10 cm), worden geleverd inclusief voedingskabel en zijn gemakkelijk te verlengen met diverse verbindingsaccessoires. En wilt u een set led neon flex recht afsnijden? Maak dan gebruik van de speciale kniptang (zie gerelateerde artikelen).

Professionele led neon flex verlichting: Het beste alternatief voor conventionele neonverlichting

led neon flex kenmerkt zich als een flexibel touwlicht van hoge kwaliteit, met de schijnbare looks van traditionele neonverlichting. Dankzij een mix van een laag energieverbruik, lange levensduur en uitzonderlijke flexibiliteit is led neon flex het perfect alternatief voor fluorescerende neonverlichting.

Kenmerken

- SMD5050 led- en PCB-behuizing
- Beschikbaarheid in 6 kleuren en RGB
- Eenvoudig schroefaansluitingssysteem voor maximale vochtbestendigheid IP67
- Dwarsdoorsnede minimale buigingsdiameter: 12cm
- Hitte-, UV-, zoutwater- en oplosmiddel resistent
- Andere afmetingen op aanvraag. Voedingskabel (max 10 meter) wordt aangegoten voor optimale waterbestendigheid (IP67)

Technische specificaties:


Product naam	LED neon flex flat | 24V | 14m | 60 LED/m | RGB
EAN	8714984919679
Aantal per omdoos	1st
Model	Slang
Lamptype	LED niet uitwisselbaar

Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	60
Lampvermogen per meter	12W
Stralingshoek	160°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Ja
Lengte van de enkele secties	100mm
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Zelfklevend	Nee
Lichtstroom per meter	210lm
Totale lengte	14m
Breedte	11.5mm
Hoogte/diepte	21mm
Lichtkleur	RGB
Geschikt voor dimmer	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	25000h
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom per voet	64.01lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Max. systeemvermogen	168W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	17.5lm/W

16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	4
Type voeding	Netvoeding
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm²
Kleurtemperatuur	RGB
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	120mm

16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.