

LED neon flex pro || 24V | 10m | 60 LED/m | wit

ARTIKELNUMMER: 110-041

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Voorzie een gevel van een heldere en kleurrijke neonlijn met behulp van deze set led neon flex pro. Kies uit diverse kleuren, elk voorzien van een stevig frame en een ronde lichtzijde voor een klassiek of retro effect. Een eenheid bestaat uit zes led's (10 cm), worden geleverd inclusief voedingskabel en zijn gemakkelijk te verlengen met diverse verbindingssaccessoires. En wilt u een set led neon flex recht afsnijden? Maak dan gebruik van de speciale kniptang (zie gerelateerde artikelen).

Professionele led neon flex verlichting: Het beste alternatief voor conventionele neonverlichting

led neon flex kenmerkt zich als een flexibel touwlicht van hoge kwaliteit, met de schijnbare looks van traditionele neonverlichting. Dankzij een mix van een laag energieverbruik, lange levensduur en uitzonderlijke flexibiliteit is led neon flex het perfect alternatief voor fluorescerende neonverlichting.

Kenmerken

- SMD5050 led- en PCB-behuizing
- Beschikbaarheid in 6 kleuren en RGB
- Eenvoudig schroefaansluitingssysteem voor maximale vochtbestendigheid IP67
- Dwarsdoorsnede minimale buigingsdiameter: 12cm
- Hitte-, UV-, zoutwater- en oplosmiddel resistent
- Andere afmetingen op aanvraag. Voedingskabel (max 10 meter) wordt aangegoten voor optimale waterbestendigheid (IP67)

Technische specificaties:

Product naam	LED neon flex pro 24V 10m 60 LED/m wit
EAN	8714984911673
Model	Slang
Lamp type	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Aantal lichtbronnen per meter	60
Lampvermogen per meter	12W
Stralingshoek	160°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Ja
Lengte van de enkele secties	100mm
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Zelfklevend	Nee
Lichtstroom per meter	380lm
Totale lengte	10m
Breedte	11.5mm
Hoogte/diepte	29mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	25000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	115.82lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Max. systeemvermogen	240W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	31.7lm/W

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Type voeding	Netvoeding
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm ²
Kleurtemperatuur	5700K
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	120mm

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.