

LED spot | 50mm | 700mA | 6,5W | wit |  
2700K

ARTIKELNUMMER: 148-192

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Led-spotmodule Ø50 mm, 6,5W, losse lichtbron voor compacte inbouwarmaturen. Met 45° bundel, verkrijgbaar in diverse lichtkleuren en behuizingen voor professioneel gebruik in interieur, retail en hospitality.

## Belangrijkste productkenmerken

- **Nom. stroom (mA):** 0 - 700
- **Max. systeemvermogen (W):** 6,5
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700
- **Kleur behuizing:** Wit
- **Buitendiameter (mm):** 49,5

## Technische specificaties:

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Product naam                             | LED spot   50mm   700mA   6,5W   wit   2700K |
| EAN                                      | 8714984942165                                |
| Aantal per omdoos                        | 100st                                        |
| Lamptype                                 | LED niet uitwisselbaar                       |
| Lamphouder                               | Geen                                         |
| Kleur behuizing                          | Wit                                          |
| Materiaal behuizing                      | Aluminium                                    |
| Hoogte/diepte                            | 67.8mm                                       |
| Buitendiameter                           | 49.5mm                                       |
| Inbouwlengte                             | - - -mm                                      |
| Inbouwbreedte                            | - - -mm                                      |
| Inbouwhoogte                             | 65.8 - -mm                                   |
| Inbouwdiameter                           | 41 - 41mm                                    |
| Geschikt voor inbouwmontage              | Ja                                           |
| Geschikt voor opbouwmontage              | Nee                                          |
| Geschikt voor voetstuk-<br>/vloermontage | Nee                                          |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Geschikt voor wandmontage          | Nee                         |
| Geschikt voor plafondmontage       | Ja                          |
| Geschikt voor stroomrailmontage    | Nee                         |
| Geschikt voor klemmontage          | Nee                         |
| Met bewegingssensor                | Nee                         |
| Met aanwezigheidsmelder            | Nee                         |
| Met lichtsensor                    | Nee                         |
| Lichtkleur                         | Wit                         |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3                       |
| Lichtkleur regelbaar               | Nee                         |
| Kleurtemperatuur                   | 2700K                       |
| Kleurweergave-index                | 90-100                      |
| Lichtstroom regelbaar              | Traploos                    |
| Lichtuittrede                      | Direct                      |
| Stralingshoek                      | 41-80° - Breedstralend      |
| Stralingshoek regelbaar            | Nee                         |
| Spanningstype                      | DC                          |
| Nom. spanning                      | 9.4 - 9.4V                  |
| Nom. stroom                        | 0 - 700mA                   |
| Aantal polen                       | 2                           |
| Lichtbron inbegrepen               | Ja, vaste LED               |
| Lichtverdeler                      | Reflector                   |
| Lichtverdeling                     | Symmetrisch                 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede     | 0.3 - 0.3mm <sup>2</sup>    |
| Voorschakelapparaat                | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen     | Nee                         |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)  | IP44                        |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)           | IP20             |
| Oppervlaktebescherming                       | Poedercoating    |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C            | 50000h           |
| Max. systeemvermogen                         | 6.5W             |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 0 - 390lm        |
| Specifieke lichtstroom armatuur              | 60 - 60lm/W      |
| Vermogensfactor                              | 1                |
| Geschikt voor lampvermogen                   | 0 - 0W           |
| Oppervlak geborsteld                         | Nee              |
| Soort bedrading                              | Eindig           |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                | Geen             |
| Noodfunctiebewakingssysteem                  | Geen             |
| Verstelbaarheid                              | Niet verstelbaar |
| Verblindingsbegrenzing (UGR)                 | 16               |
| Reflector                                    | Hoogglans        |
| Garantie                                     | 5 jaar           |
| Omgevingstemperatuur                         | -20 - 50°C       |
| Type aansturing                              | Stroomgestuurd   |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.