

LED spot | downlight klein | 350mA | 1W
| zwart | 3000K

ARTIKELNUMMER: 148-181

Bekijk dit
product in
onze
webshop



14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Miniatuur led-spotmodule van 1W met brede 90° lichtbundel. Ontwikkeld voor subtiele accenten in vitrines, meubels of interieurs. Verkrijgbaar in meerdere lichtkleuren en behuizingskleuren voor een subtiele, stijlvolle integratie.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Nom. stroom (mA):** 0 - 350
- **Max. systeemvermogen (W):** 1
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000
- **Kleur behuizing:** Zwart
- **Inbouwdiameter (mm):** 21

Technische specificaties:

Product naam	LED spot downlight klein 350mA 1W zwart 3000K
EAN	8714984942103
Aantal per omdoos	100st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Hoogte/diepte	18.6mm
Buitendiameter	25mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	18.6 - -mm
Inbouwdiameter	21 - 21mm
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Nee



14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor voetstuk- vloermontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Nee
Kleur reflector	Zwart
Kleurtemperatuur	3000K
Kleurweergave-index	90-100
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	DC
Nom. spanning	3 - 3V
Nom. stroom	0 - 350mA
Aantal polen	2
Lichtbron inbegrepen	Ja, vaste LED
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.3 - 0.3mm²

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	1W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	0 - 50lm
Specifieke lichtstroom armatuur	43 - 50lm/W
Vermogensfactor	1
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Oppervlak geborsteld	Nee
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Verblindingsbegrenzing (UGR)	29
Reflector	Mat
Garantie	3 jaar
Type aansturing	Stroomgestuurd

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.