

# LED strip | 24V | 60LED/m 5050 | 5m | IP20 | RGB

ARTIKELNUMMER: 127-101

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Krachtige 24V RGB ledstrip met 5050 leds. Voor dynamische kleurverlichting met vloeiende overgangen, geschikt voor DMX-, RGB- en DALI-aansturing.

## Belangrijkste productkenmerken

- **Aantal lichtbronnen per meter:** 60
- **Lampvermogen per meter (W):** 14,4
- **Breedte (mm):** 10
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 100
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Lichtstroom per meter (Lm):** 620
- **Lichtkleur:** RGB



## Technische specificaties:

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Product naam                    | LED strip   24V   60LED/m 5050   5m   IP20   RGB |
| EAN                             | 8714984914131                                    |
| Aantal per omdoos               | 25st                                             |
| Model                           | Strip                                            |
| Lamptype                        | LED niet uitwisselbaar                           |
| Lampspanning                    | 0 - 24V                                          |
| Aantal lichtbronnen per meter   | 60                                               |
| Lampvermogen per meter          | 14.4W                                            |
| Stralingshoek                   | 120°                                             |
| Spanningstype                   | DC                                               |
| Voorschakelapparaat             | LED regeling spanningsgestuurd                   |
| Ingangsspanning railverlichting | 24V                                              |
| Met bescherming                 | Nee                                              |
| Lengte van de enkele secties    | 100mm                                            |
| Beschermingsgraad (IP)          | IP20                                             |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Zelfklevend                         | Ja                       |
| Lichtstroom per meter               | 621lm                    |
| Totale lengte                       | 5m                       |
| Breedte                             | 10mm                     |
| Hoogte/diepte                       | 2mm                      |
| Lichtkleur                          | RGB                      |
| Geschikt voor dimmer                | Ja                       |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja                       |
| Aansluitwijze                       | Overig                   |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C   | 54000h                   |
| Lichtkleur regelbaar                | Traploos                 |
| Lichtstroom per voet                | 189.28lm                 |
| Lichtstroom regelbaar               | Traploos                 |
| Led type                            | SMD                      |
| Max. systeemvermogen                | 72W                      |
| Stralingshoek regelbaar             | Nee                      |
| Specifieke lichtstroom armatuur     | 42lm/W                   |
| Vermogensfactor                     | 1                        |
| Soort bedrading                     | Incl. doorgangsbedrading |
| Aantal polen                        | 4                        |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede      | 0.5 - 2.5mm <sup>2</sup> |
| Kleurtemperatuur                    | RGB                      |
| Garantie                            | 3 jaar                   |
| Omgevingstemperatuur                | -20 - 50°C               |
| Kleinste buigradius                 | 50mm                     |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.