

LED strip | 24V | 60LED/m 5050 | 5m | IP67 | RGB

ARTIKELNUMMER: 127-070

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Krachtige 24V RGB ledstrip met 5050 leds. Voor dynamische kleurverlichting met vloeiende overgangen, geschikt voor DMX-, RGB- en DALI-aansturing.

Belangrijkste productkenmerken

- **Aantal lichtbronnen per meter:** 60
- **Lampvermogen per meter (W):** 14,4
- **Breedte (mm):** 12
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 100
- **Beschermingsgraad (IP):** IP67
- **Lichtstroom per meter (Lm):** 620
- **Lichtkleur:** RGB



Technische specificaties:

Product naam	LED strip 24V 60LED/m 5050 5m IP67 RGB
EAN	8714984907928
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	60
Lampvermogen per meter	14.4W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Ja
Lengte van de enkele secties	100mm
Beschermingsgraad (IP)	IP67

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	620lm
Totale lengte	5m
Breedte	12mm
Hoogte/diepte	4mm
Lichtkleur	RGB
Geschikt voor dimmer	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom per voet	188.98lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	72W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	43.1lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	4
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm ²
Kleurtemperatuur	RGB
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.