

LED strip CC || 60LED/m 2835 | 20m | IP20 |
3000K | CRI>90

ARTIKELNUMMER: 127-111

Bekijk dit
product in
onze
webshop



27.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Constant current (door gebruik van spanningsregelaars) led-strip voor gebruik binnenshuis, voor lengtes tot 20 meter met voeding aan één zijde. met 3M dubbelzijdige tape aan de achterkant voor eenvoudige installatie.

Kenmerken

- 6 led's = 100 mm
- IP20 voor gebruik binnenshuis
- Zeer goede kleurechtheid met CRI>90
- Constante kleurtemperatuur MacAdam: <3
- Lange levensduur van 54.000 uur (L70)
- Dubbellaags printplaat voor een goede warmteafvoer




Technische specificaties:

Product naam	LED strip CC 60LED/m 2835 20m IP20 3000K CRI>90
EAN	8714984920606
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	60
Lampvermogen per meter	8.5W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	100mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Zelfklevend	Ja

27.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtstroom per meter	780lm
Totale lengte	20m
Breedte	12mm
Hoogte/diepte	1.2mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	237.74lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	170W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	91.8lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm ²
Kleurtemperatuur	3000K
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm

27.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



27.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.