

LED strip | COB | 12V | 10W/m | IP20 | 4000K  
| vrij knipbaar

ARTIKELNUMMER: 127-185

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



09.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Deze 12V COB led-strip biedt een ononderbroken lichtlijn zonder zichtbare dioden. Vrij knipbaar, met een vermogen van 10W/m. Verkrijgbaar in kleurtemperaturen van 2700K tot 6500K.

## Belangrijkste productkenmerken:

- **Maximum lampspanning (V):** 12
- **Lampvermogen per meter (W):** 10
- **Kleurtemperatuur (K):** 4000
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Lichtstroom per meter (lm):** 700
- **Totale lengte (m):** 5


## Technische specificaties:

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Product naam                    | LED strip   COB   12V   10W/m   IP20   4000K   vrij knipbaar |
| EAN                             | 8714984954441                                                |
| Aantal per omdoos               | 25st                                                         |
| Model                           | Strip                                                        |
| Lamptype                        | LED niet uitwisselbaar                                       |
| Lampspanning                    | 0 - 12V                                                      |
| Aantal lichtbronnen per meter   | 480                                                          |
| Lampvermogen per meter          | 10W                                                          |
| Stralingshoek                   | 180°                                                         |
| Spanningstype                   | DC                                                           |
| Voorschakelapparaat             | LED regeling spanningsgestuurd                               |
| Ingangsspanning railverlichting | 12V                                                          |
| Met bescherming                 | Nee                                                          |
| Beschermingsgraad (IP)          | IP20                                                         |
| Zelfklevend                     | Ja                                                           |

09.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Lichtstroom per meter               | 700lm                    |
| Totale lengte                       | 5m                       |
| Breedte                             | 8mm                      |
| Hoogte/diepte                       | 2mm                      |
| Lichtkleur                          | Wit                      |
| Geschikt voor dimmer                | Ja                       |
| Kleurweergave-index                 | 90-100                   |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja                       |
| Aansluitwijze                       | Overig                   |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C   | 54000h                   |
| Lichtkleur regelbaar                | Nee                      |
| Lichtstroom per voet                | 213.36lm                 |
| Lichtstroom regelbaar               | Traploos                 |
| Led type                            | COB                      |
| Max. systeemvermogen                | 50W                      |
| Stralingshoek regelbaar             | Nee                      |
| Specifieke lichtstroom armatuur     | 70lm/W                   |
| Vermogensfactor                     | 1                        |
| Soort bedrading                     | Incl. doorgangsbedrading |
| Aantal polen                        | 2                        |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede      | 0.5 - 2.5mm <sup>2</sup> |
| Kleurtemperatuur                    | 4000K                    |
| Garantie                            | 3 jaar                   |
| Omgevingstemperatuur                | -20 - 50°C               |
| Kleinste buigradius                 | 10mm                     |

09.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



09.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.