LED strip | COB 840LED/m | 22W/m | IP20 | RGB SPI (WS2811)

ARTIKELNUMMER: 127-136

Bekijk dit product in onze webshop



12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

RGB SPI COB ledstrip met pixelcontrole. Voor vloeiende dynamische lichteffecten met een egale lichtlijn en 50 mm sectielengte.

Belangrijkste productkenmerken

- **Lampvermogen per meter (W):** 22
- **Breedte (mm):** 12
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 50
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Lichtstroom per meter (Lm):** 814
- **Lichtkleur:** RGB

Technische specificaties:

Product naam	LED strip | COB 840LED/m | 22W/m | IP20 | RGB SPI (WS2811)
EAN	8714984948754
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	840
Lampvermogen per meter	22W
Stralingshoek	180°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	50mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	810lm


12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Totale lengte	5m
Breedte	12mm
Hoogte/diepte	2mm
Lichtkleur	RGB
Geschikt voor dimmer	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom per voet	246.89lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	COB
Max. systeemvermogen	110W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	40lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	3
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Kleurtemperatuur	RGB SPI
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	10mm

12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.







12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.