

LED strip | COB 840LED/m | 24V | 16W/m |  
IP67 | RGBW (2700K)

ARTIKELNUMMER: 127-213

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



09.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

RGBW COB ledstrip met homogeen lichtbeeld en geïntegreerd warmwit kanaal (2700K). Ondersteund door diverse aansturingso oplossingen zoals DMX, DALI, Zigbee, Casambi en DimmIt – geschikt voor veeleisende projecttoepassingen.

## Belangrijkste productkenmerken

- **Lampvermogen per meter (W):** 16
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700
- **Breedte (mm):** 14
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 33,33
- **Beschermingsgraad (IP):** IP67
- **Lichtkleur:** RGBW

## Technische specificaties:

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Product naam                    | LED strip   COB 840LED/m   24V   16W/m   IP67   RGBW (2700K) |
| EAN                             | 8714984955059                                                |
| Aantal per omdoos               | 25st                                                         |
| Model                           | Strip                                                        |
| Lamptype                        | LED niet uitwisselbaar                                       |
| Lampspanning                    | 0 - 24V                                                      |
| Aantal lichtbronnen per meter   | 840                                                          |
| Lampvermogen per meter          | 16W                                                          |
| Stralingshoek                   | 120°                                                         |
| Spanningstype                   | DC                                                           |
| Voorschakelapparaat             | LED regeling spanningsgestuurd                               |
| Ingangsspanning railverlichting | 24V                                                          |
| Met bescherming                 | Nee                                                          |
| Lengte van de enkele secties    | 33.33mm                                                      |

09.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)              | IP67                     |
| Zelfklevend                         | Ja                       |
| Lichtstroom per meter               | 370lm                    |
| Totale lengte                       | 5m                       |
| Breedte                             | 14mm                     |
| Hoogte/diepte                       | 2mm                      |
| Lichtkleur                          | RGBW                     |
| Geschikt voor dimmer                | Ja                       |
| Kleurweergave-index                 | 90-100                   |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja                       |
| Aansluitwijze                       | Overig                   |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C   | 54000h                   |
| Lichtkleur regelbaar                | Traploos                 |
| Lichtstroom per voet                | 112.78lm                 |
| Lichtstroom regelbaar               | Traploos                 |
| Led type                            | COB                      |
| Max. systeemvermogen                | 80W                      |
| Stralingshoek regelbaar             | Nee                      |
| Specifieke lichtstroom armatuur     | 80lm/W                   |
| Vermogensfactor                     | 1                        |
| Soort bedrading                     | Incl. doorgangsbedrading |
| Aantal polen                        | 2                        |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede      | 0.5 - 2.5mm <sup>2</sup> |
| Kleurtemperatuur                    | RGBW                     |
| Garantie                            | 3 jaar                   |
| Omgevingstemperatuur                | -20 - 50°C               |


09.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



|                     |      |
|---------------------|------|
| Kleinste buigradius | 10mm |
|---------------------|------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Lengte aansluitkabel | 0.3m |
|----------------------|------|

09.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



09.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.