TRONIX guided by light

LED strip | COB | 8mm | 15W/m | IP20 | 2700K | CRI>90

ARTIKELNUMMER: 127-163

Bekijk dit product in onze webshop



11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Krachtige COB ledstrip van 15W/m met volledig egale lichtlijn. Voor zichttoepassingen en hoogwaardige accenten in interieurs of maatwerkprojecten.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Stralingshoek (°):** 180
- **Lampvermogen per meter (W):** 15
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700
- **Breedte (mm):** 8
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 50
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Lichtstroom per meter (Lm):** 1418

Technische specificaties:

Product naam	LED strip | COB | 8mm | 15W/m | IP20 | 2700K | CRI>90
EAN	8714984940840
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	480
Lampvermogen per meter	15W
Stralingshoek	180°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	50mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20


11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	1644lm
Totale lengte	5m
Breedte	8mm
Hoogte/diepte	2mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	501.09lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	COB
Max. systeemvermogen	75W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	92lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Kleurtemperatuur	2700K
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	10mm

11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.







11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.