

LED strip smal || 3mm | 240LED/m 2010 | 5m
| IP20 | 2700K

ARTIKELNUMMER: 127-152

Bekijk dit
product in
onze
webshop



09.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Extra smalle (3 mm) 24V flexibele led-strip. Geschikt voor smalle profielen of ruimtes waar weinig toepassingsruimte is. Inclusief 3M dubbelzijdige tape aan de achterkant voor eenvoudige installatie.

Maximaal 5 meter led-strip in één lengte. Meerdere lengtes op één voeding aansluiten? Kies dan voor losse led-strips van maximaal 5 meter per stuk. Eén lengte van 10 meter nodig? Voed de strip dan aan beide uiteinden.

Kenmerken

- IP20 voor gebruik binnenshuis
- Zeer goede kleurechtheid met CRI>90
- Constante kleurtemperatuur MacAdam: <3
- Lange levensduur van 54.000 uur (L70)
- Dubbellaags printplaat voor een goede warmteafvoer

Technische specificaties:

Product naam	LED strip smal 3mm 240LED/m 2010 5m IP20 2700K
EAN	8714984935921
Aantal per omdoos	80st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	240
Lampvermogen per meter	8W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee

09.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lengte van de enkele secties	25mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	709lm
Totale lengte	5m
Breedte	3mm
Hoogte/diepte	1.4mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	216.1lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	40W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	84lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm ²
Kleurtemperatuur	2700K
Garantie	3 jaar


09.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
----------------------	------------

Kleinste buigradius	50mm
---------------------	------

09.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



09.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.