

LED voeding | 300/400/450/500/620mA |  
max 40V/25W | EU stekker

ARTIKELNUMMER: 215-161

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



De ideale led-voeding als het aankomt op een goede balans tussen een aantrekkelijke prijs en uitstekende prestaties. Dankzij de focus op gebruiksvriendelijkheid beschik je zo niet alleen over een voeding die werkt met een brede selectie lampen, maar ook over een product waar je nog jaren op kunt bouwen.

## Kenmerken

- Constante stroom output
- Vrij in te stellen in een vermogen van 13 tot 25 Watt
- Erg compact formaat voor makkelijke plaatsing
- IP20 beschermd

## Technische specificaties:


|                                               |                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Product naam                                  | LED voeding   300/400/450/500/620mA   max 40V/25W   EU stekker |
| EAN                                           | 8714984947498                                                  |
| Aantal per omdoos                             | 50st                                                           |
| Behuizing                                     | Kunststof behuizing                                            |
| Model                                         | Statisch                                                       |
| Uitgangsspanning                              | 30 - 40V                                                       |
| Uitgangsstroom                                | 300 - 620mA                                                    |
| Geschikt voor buitengebruik                   | Nee                                                            |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Nee                                                            |
| Uitgangsvermogen                              | 13 - 25W                                                       |
| Beschermingsgraad (IP)                        | IP20                                                           |
| Lengte                                        | 103mm                                                          |
| Breedte                                       | 39mm                                                           |
| Hoogte                                        | 28mm                                                           |
| Opgenomen vermogen                            | 25W                                                            |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Ingangsspanning                       | 200 - 240V      |
| Frequentie ingangsspanning            | 50 - 60Hz       |
| Overbelastingsbeveiliging             | Ja              |
| Overtemperatuurbeveiliging            | Ja              |
| Besturingswijze                       | Niet dimbaar    |
| Kortsluitbeveiliging                  | Ja              |
| Omgevingstemperatuur                  | -20 - 45??C     |
| Levensduur van het bedieningsapparaat | 50000h          |
| DIN-railmontage                       | Nee             |
| Merk                                  | Tronix Lighting |
| Dimbaar                               | Nee             |
| Noodstroomvoorzieningssysteem         | Geen            |
| Type aansturing                       | Stroomgestuurd  |
| Garantie                              | 3 jaar          |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.