LED voeding | 450/500/550/600/750mA | max 40V/30W | GST18i3

ARTIKELNUMMER: 215-167

Bekijk dit product in onze webshop



12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

De ideale led-voeding als het aankomt op een goede balans tussen een aantrekkelijke prijs en uitstekende prestaties. Dankzij de focus op gebruiksvriendelijkheid beschik je zo niet alleen over een voeding die werkt met een brede selectie lampen, maar ook over een product waar je nog jaren op kunt bouwen.

Kenmerken

- Constante stroom output
- Vrij in te stellen in een vermogen van 18 tot 30 Watt
- Erg compact formaat voor makkelijke plaatsing
- IP20 beschermd


Technische specificaties:

Product naam	LED voeding | 450/500/550/600/750mA | max 40V/30W | GST18i3
EAN	8714984951310
Aantal per omdoos	72st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	30 - 40V
Uitgangsstroom	450 - 750mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	18 - 30W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	121mm
Breedte	46mm
Hoogte	28mm
Opgenomen vermogen	30W

12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Ingangsspanning	200 - 240V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Niet dimbaar
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 45??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	3 jaar

12.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


28mm
121mm
46mm