

LED voeding | eldoLED ECOdrive | 12NA-E1Z0D-NL |
150~500mA | 12W | DALI

ARTIKELNUMMER: 215-607

Bekijk dit
product in
onze
webshop



16.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Ultracompacte 12W led-driver met DALI-2 en Pulse dimming tot 1%, programmeerbaar via NFC. Inclusief trekontlasting en schroefklemmen. Ideaal bij beperkte inbouwruimte.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Geschikt voor constante stroom:** Ja
- **Uitgangsstroom (mA):** Instelbaar 150–500
- **Uitgangsvermogen (W):** 12
- **Dimbaar:** DALI-2, Pulse

Technische specificaties:

Product naam	LED voeding eldoLED ECOdrive 12NA-E1Z0D-NL 150~500mA 12W DALI
EAN	8714984950719
Aantal per omdoos	75st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	5 - 42V
Uitgangsstroom	150 - 500mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Uitgangsvermogen	0.75 - 12W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	128.8mm
Breedte	32mm
Hoogte	42.6mm
Opgenomen vermogen	12W
Ingangsspanning	196 - 264V

16.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Modulatie PWM	Nee
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	DALI
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 50??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	eldoLED
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Centraal (centrale batterij)
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

16.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



16.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.