

LED voeding | eldoLED ECOdrive 360/A | 30W | DALI

ARTIKELNUMMER: 215-605

Bekijk dit
product in
onze
webshop



eldoLED



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

De ECOdrive led-drivers van eldoLED beschikken over een programmeerbare uitgang (constante stroom). ECOdrive drivers dimmen vloeiend terug tot 1%, met uitstekende flikkerprestaties. Tevens eenvoudig toe te passen in combinatie met single color, dimbare led-armaturen op DALI basis.

Kenmerken

- Te combineren met de 214-231 Casambi module (via de led code ingang)
- Te combineren met een variatie aan ledverlichting, waaronder single color verlichting op DALI
- Uitgaande stroom: 150 - 1400 mA
- Uitgaande spanning: 2 - 55 Volt


Technische specificaties:

Product naam	LED voeding eldoLED ECOdrive 360/A 30W DALI
EAN	8714984943643
Aantal per omdoos	50st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	2 - 55V
Uitgangsstroom	150 - 1400mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Uitangsvermogen	30 - 30W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	210mm
Breedte	40mm
Hoogte	33.5mm

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Opgenomen vermogen	30W
Ingangsspanning	120 - 250V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Modulatie PWM	Nee
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	DALI
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 50??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	eldoLED
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.