

LED voeding | eldoLED SOLOdrive 241/A | 20W | 0-10V

ARTIKELNUMMER: 215-621

Bekijk dit
product in
onze
webshop



eldoLED



18.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

De SOLOdrive led-drivers van eldoLED beschikken over een programmeerbare uitgang (constante stroom) en bieden de mogelijkheid om tot 0,1% terug te dimmen. Tevens gemakkelijk toe te passen in combinatie met single color, dimbare led-armaturen op 0-10V basis.

Kenmerken

- Te combineren met een variatie aan ledverlichting, waaronder single color verlichting op 0-10V
- Uitgaande stroom: 150 - 1050 mA
- Uitgaande spanning: 2 - 40 Volt


Technische specificaties:

Product naam	LED voeding eldoLED SOLOdrive 241/A 20W 0-10V
EAN	8714984943681
Aantal per omdoos	50st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	2 - 40V
Uitgangsstroom	150 - 1050mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Uitgangsvermogen	20 - 20W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	160mm
Breedte	41.5mm
Hoogte	30.5mm
Opgenomen vermogen	20W
Ingangsspanning	176 - 250V

18.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Modulatie PWM	Nee
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	0/1-10V
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 50??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	eldoLED
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

18.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



18.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.