

Neon Flex | 4x8mm | 24V | 10W/m | 2700K |
30m | soleer vrij

ARTIKELNUMMER: 111-002

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Deze compacte 24V Neon Flex van slechts 4 x 8 mm is ontwikkeld voor interieurbouw en meubelverlichting. De kniplengte van 5,56 mm en soldeervrije aansluiting maken nauwkeurig maatwerk snel en eenvoudig uitvoerbaar.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Lampspanning (V):** 24
- **Lampvermogen per meter (W):** 10
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700K
- **Breedte (mm):** 4
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 5,56
- **Hoogte/diepte (mm):** 8
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20

Technische specificaties:

Product naam	Neon Flex 4x8mm 24V 10W/m 2700K 30m soleer vrij
EAN	8714984957695
Aantal per omdoos	1st
Model	Slang
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	24 - 24V
Lampvermogen per meter	10W
Stralingshoek	110°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	5.56mm

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Zelfklevend	Nee
Lichtstroom per meter	185lm
Totale lengte	30m
Breedte	4mm
Hoogte/diepte	8mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Kabel
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	300W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	18.5lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Type voeding	Overig
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm ²
Kleurtemperatuur	2700K
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-40 - 55°C

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Kleinste buigradius

60mm

Lengte aansluitkabel

0.3m

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.




CARE



SHARE



CONNECT



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.