

Nood downlight | 3W | Ø55mm | wit | auto test

ARTIKELNUMMER: 600-023

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Inbouw led-noodarmatuur met automatische zelftest, verwisselbare lens (ovaal/rond), externe driver en batterij. Geschikt voor Ø42–50 mm of Ø66–70 mm uitsparingen.

Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Inbouw
- **Max. systeemvermogen (W):** 3
- **Kleur behuizing:** Wit
- **Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm):** 240
- **Functie:** Vluchtwegverlichting
- **Noodfunctiebewakingssysteem:** Automatische zelfdiagnose

Technische specificaties:

Product naam	Nood downlight 3W Ø55mm wit auto test
EAN	8714984935266
Aantal per omdoos	20st
Materiaal behuizing	Kunststof
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nom. stroom	20 - 20mA
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Accu-eigenschap	Lithium-ionen
Montagewijze	Inbouw
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Buitendiameter	55mm
Nom. spanning	200 - 240V
Inbouwhoogte	30mm

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Inbouwhoogte/diepte	30mm
Inbouwdiameter	42mm
Kleurtemperatuur	5000 - 5000K
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Functie	Vluchtwegverlichting
Incl. pictogram	Nee
Geschikt voor standby-schakeling	Ja
Geschikt voor continu schakeling	Nee
Slagvastheid	IK00
RAL-nummer behuizing	9016
Aansluitwijze	Insteekaansluiting (Plug-in)
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtstroom in standby modus	240lm
Nom. bedrijfsduur	3 - 3h
Max. systeemvermogen	3W
Vermogensfactor	0.3
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Met verwarmingselement voor batterij	Nee
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	240 - 240lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelfdiagnose
Lichtopbrengst bij noodbedrijf	240lm
Stroomverbruik in noodmodus	2W

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm ²
Garantie	5 jaar (2 jaar op batterij)
Omgevingstemperatuur	1 - 45°C

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.