

PS36 | LED voeding | 100W | max.200m or 2000LEDs

ARTIKELNUMMER: 018-002

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Waterdichte 36V ledvoeding (IP67) met schukostekker, geschikt voor seizoenverlichting en buiteninstallaties. Beschikbaar in 36W, 72W, 100W en 200W.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Uitgangsspanning (V):** 36
- **Beschermingsgraad (IP):** IP67
- **Opgenomen vermogen (W):** 100
- **Ingangsspanning (V):** 100–277

Technische specificaties:

Product naam	PS36 LED voeding 100W max.200m or 2000LEDs
EAN	8714984931459
Aantal per omdoos	10st
Behuizing	Ingekapseld
Model	Statisch
Uitgangsspanning	36 - 36V
Uitgangsstroom	0 - 2778mA
Geschikt voor buitengebruik	Ja
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	0 - 100W
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Lengte	129mm
Breedte	60mm
Hoogte	32mm
Opgenomen vermogen	100W
Ingangsspanning	100 - 277V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Modulatie PWM	Nee

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Niet dimbaar
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-40 - 60??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	2 jaar

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.