PS36 | LED voeding | 200W | max.400m or 4000LEDs

ARTIKELNUMMER: 018-003

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Waterdichte 36V ledvoeding (IP67) met schukostekker, geschikt voor seizoensverlichting en buiteninstallaties. Beschikbaar in 36W, 72W, 100W en 200W.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Uitgangsspanning (V):** 36
- **Beschermingsgraad (IP):** IP67
- **Opgenomen vermogen (W): 2**00
- **Ingangsspanning (V):** 100–277

Technische specificaties:

Product naam	PS36 | LED voeding | 200W | max.400m or 4000LEDs
EAN	8714984931466
Aantal per omdoos	10st
Behuizing	Ingekapseld
Model	Statisch
Uitgangsspanning	36 - 36V
Uitgangsstroom	0 - 5556mA
Geschikt voor buitengebruik	Ja
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	0 - 200W
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Lengte	188mm
Breedte	60mm
Hoogte	37mm
Opgenomen vermogen	200W
Ingangsspanning	100 - 277V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Niet dimbaar
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-40 - 60??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	2 jaar

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.