Reflector downlight | zwart | Ø228mm | 60° | 3-CCT | 18~30W | GST18i3

ARTIKELNUMMER: 136-476

Bekijk dit product in onze webshop



22.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze moderne downlight minimaliseert verblinding dankzij een spiegelreflector en biedt instelbare lichtkleur en vermogen. Ideaal voor heldere, comfortabele verlichting in commerciële en residentiële toepassingen.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Vermogen (W)**: 18 - 30
- **Kleurtemperatuur (K)**: 3000 - 5700
- **Kleur behuizing**: Zwart
- **Buitendiameter (mm):** 228
- **Inbouwmaat (mm)**: 180 - 210
- **Aansluitwijze**: Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
- **Verblindingsbegrenzing (UGR)**: 19

Technische specificaties:

Product naam	Reflector downlight | zwart | Ø228mm | 60° | 3-CCT | 18~30W | GST18i3
EAN	8714984950580
Aantal per omdoos	12st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Aansluitwijze	GST18i3
Hoogte/diepte	107mm
Buitendiameter	228mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	107 - -mm

22.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Inbouwdiameter	190 - 210mm
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Standen
Kleur reflector	Zilver
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtstroom regelbaar	Nee
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	124 - 124mA
Aantal polen	2
Lichtverdeler	Reflector


22.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Slagvastheid	IK02
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	30W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1800 - 3000lm
Efficiëntie armatuur	100 - 100lm/W
Vermogensfactor	0.95
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Dimmethode	Niet dimbaar
Oppervlak geborsteld	Nee
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Reflector	Hoogglans
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 45°C
UGR level (Unified Glare Rating)	= 19

22.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.









22.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.