TRONIX guided by light

Spot | Ø82mm | rond | wit | 5W | RGBTW | Dimmit

ARTIKELNUMMER: 136-811

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze ronde inbouwspot van Ø82 mm combineert een strak wit ontwerp met RGBTW-lichttechniek en bediening via Dimmit. Met 5 W vermogen biedt de spot volledige controle over kleur, Tuneable White en lichtintensiteit voor dynamische lichttoepassingen.

Productkenmerken

- **Nom. spanning (V):** 220–240
- **Max. systeemvermogen (W):** 5
- **Hoogte/diepte (mm):** 26
- **Inbouwdiameter (mm):** 68–75
- **Kleurtemperatuur:** RGBTW

Technische specificaties:

Product naam	Spot | Ø82mm | rond | wit | 5W | RGBTW | Dimmit
EAN	8714984951921
Aantal per omdoos	100st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Glas transparant
Aansluitwijze	GST18i3
Hoogte/diepte	26mm
Buitendiameter	82mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	26 - -mm
Inbouwdiameter	68 - 75mm

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	RGBW
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Kleur reflector	Zilver
Kleurtemperatuur	RGBTW
Kleurweergave-index	90-100
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	22 - 22mA
Aantal polen	2
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP54
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Slagvastheid	IK02
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	5W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	300 - 300lm
Efficiëntie armatuur	60 - 60lm/W
Vermogensfactor	0.92
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Oppervlak geborsteld	Nee
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Draaibaar
Reflector	Hoogglans
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 45°C
UGR level (Unified Glare Rating)	= 25
Type aansturing	Spanningsgestuurd


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.














15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.