Tri-proof lichtbalk | 1260mm | 40W | 3-CCT | DALI

ARTIKELNUMMER: 950-196

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze tri-proof lichtbalk van 1260 mm met DALI-dimming, geïntegreerde doorgangsbedrading en instelbare CCT levert energiezuinige en betrouwbare verlichting in veeleisende omgevingen waar robuustheid en installatiegemak centraal staan.

Belangrijkste productkenmerken

- **Lengte (mm):** 1260
- **Beschermingsgraad (IP):** IP65
- **Dimbaar DALI:** Ja
- **Soort bedrading:** Incl. doorgangsbedrading
- **Maximum Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm):** 5200

Technische specificaties:

Product naam	Tri-proof lichtbalk | 1260mm | 40W | 3-CCT | DALI
EAN	8714984954571
Aantal per omdoos	12st
Dimbaar	Ja
Aansluitwijze	Steekklem
Lamptype	LED uitwisselbaar
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal	Kunststof
Lengte	120cm
Lengte	1260mm
Breedte	89mm
Hoogte/diepte	70mm
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee

Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	174 - 174mA
Aantal polen	4
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1 - 2.5mm??
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C	102000h
Max. systeemvermogen	40W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3250 - 5200lm
Specifieke lichtstroom armatuur	130lm/W
Vermogensfactor	0.97
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Garantie	5 jaar














15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.