Tri-proof lichtbalk | 1260mm | 40W | 3CCT | nood+sensor dim

ARTIKELNUMMER: 950-187

Bekijk dit product in onze webshop



Deze Tri-proof lichtbalken zijn een perfect alternatief op de traditionele TL-balken, mede dankzij het duurzame en breed toepasbare ontwerp. Deze lichtbalk is uitgerust met een SMD led chip van hoge kwaliteit, waardoor je verzekerd bent van goede en egale verlichting over een stralingshoek van 120°. Elk product is uitgerust met waterdichte wartels, waardoor deze lichtbalken ook op vochtige locaties tot zijn recht komt. Uitgerust met instelbare microwave bewegingssensor dat het licht kan dimmen wanneer er geen beweging wordt geconstateerd.

Kenmerken

- Hoge lumen efficiëntie met 120Lm/W
- Hoge beschermingsgraad, IP65 en IK08
- Vermogen instelbaar d.m.v. een DIP switch in de wattages 25W, 30W, 35W en 40W
- Lichtkleur instelbaar d.m.v. een CCT switch in de kleurtemperaturen 3000K, 4000K en 5700K
- Inclusief dimbare microwave bewegingssensor met dimniveau's tot 10% of 30%, een reikwijdte van maximaal 5 meter en een brandtijd van maximaal 30 minuten
- Inclusief noodfunctionaliteit om automatisch over te schakelen op de interne batterij wanneer er geen stroom beschikbaar is
- Kan tot 1500 Watt gekoppeld worden, mede dankzij de interne doorvoerbedrading
- Gemakkelijke installatie als opbouw
- Flikkervrije, interne driver

Technische specificaties:

Product naam	Tri-proof lichtbalk | 1260mm | 40W | 3CCT | nood+sensor dim
EAN	8714984950832
Aantal per omdoos	12st
Dimbaar	Ja

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Aansluitwijze	Steekklem
Lamptype	LED uitwisselbaar
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal	Kunststof
Lengte	120cm
Lengte	1260mm
Breedte	89mm
Hoogte/diepte	70mm
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Hoogfrequent
Met bewegingssensor	Ja
Met aanwezigheidsmelder	Ja
Met lichtsensor	Ja
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	166 - 166mA
Aantal polen	4
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1 - 2.5mm??
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C	102000h
Max. systeemvermogen	40W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3250 - 5200lm
Specifieke lichtstroom armatuur	130lm/W
Vermogensfactor	0.97
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelfdiagnose
Lichtopbrengst bij noodbedrijf	300lm
Stroomverbruik in noodmodus	2W
Garantie	5 jaar


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.











15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.