# Voeding | fase-afsnijding voor HeartFelt lichtbalk || GST18/3 connector

ARTIKELNUMMER: 179-061

Bekijk dit product in onze webshop




14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

De Tronix 'Ceiling light bar' is speciaal ontwikkeld voor het HeartFelt® Modulaire en akoestisch plafondsysteem: een geavanceerd systeem voor architecten, installateurs en gebouweigenaren dat in elke ruimte, setting of omgeving de juiste akoestiek levert.

Deze 'ceiling light bar' kan eenvoudig worden bevestigd aan elk bestaand HeartFelt® plafonddragersysteem met montagebeugels om ze op hun plaats te houden. De armaturen kunnen in één lijn worden toegepast, op een meer speelse manier, of juist op de meest efficiënte manier.

**Hoe het werkt**

1. Kies het armatuur
2. Gebruik een montagebeugel voor het bestaande HeartFelt® plafond: 40HL55, 40HL80 of 40HL105.
3. Verbind meerdere armaturen om een enkel in-line effect te creëren (combineren met koppeling 179-050)
4. Kies voor elk armatuur één fase-afsnijding of DALI dimbare driver. Elke driver bevat een metalen montageplaat voor bevestiging aan het armatuur.

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | Voeding \| fase-afsnijding voor HeartFelt lichtbalk \|\| GST18/3 connector |
| EAN | 8714984937741 |
| Aantal per omdoos | 1st |
| Behuizing | Kunststof behuizing |
| Model | Dynamisch |
| Uitgangsspanning | 220 - 240V |
| Uitgangsstroom | 800 - 800mA |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Nee |
| Uitgangsvermogen | 36 - 36W |

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Lengte | 160mm |
| Breedte | 35mm |
| Hoogte | 67mm |
| Opgenomen vermogen | 36W |
| Ingangsspanning | - - -V |
| Frequentie ingangsspanning | - - -Hz |
| Overbelastingsbeveiliging | Ja |
| Overtemperatuurbeveiliging | Ja |
| Besturingswijze | Fase afsnijding |
| Kortsluitbeveiliging | Ja |
| Omgevingstemperatuur | - - -??C |
| DIN-railmontage | Nee |
| Merk | Tronix Lighting |
| Dimbaar | Ja |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Type aansturing | Spanningsgestuurd |
| Garantie | 2 jaar |

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.