



Refl downl matt | Ø190mm | white | 3-CCT | 6~15W | EU plug

Artikelnummer: 136-133

Deze downlight biedt efficiëntie en helder licht dankzij de matte reflector en een lens. De lage UGR-waarde voorkomt verblinding. Een instelbare kleurtemperatuur en vermogensopties maken dit armatuur geschikt voor diverse professionele toepassingen.

Belangrijkste productkenmerken:

- Vermogen (W): 6 - 15
- Kleurtemperatuur (K): 3000 - 5700
- Kleur behuizing: Wit
- Reflector: Mat
- Buitendiameter (mm): 190
- Inbouwdiameter (mm): 158 - 180
- Aansluitwijze: Stekker

Specificaties

Type	Rond	CRI waarde	>80	Inbouwhoogte	61 mm
Nominale spanning	220-240V	Voeding	Incl. externe instelbare driver (niet dimbaar)	Kabellengte	200 cm
Nominaal vermogen	6/8/10/13/15 Watt	Vermogensfactor (PF)	>0.90	Aansluiting	Eurostekker
Lichtstroom	1800 Lm	Stralingshoek	60°	Materiaal behuizing	Aluminium
Kleurtemperatuur	3-CCT	Kantelbaar	Nee	Kleur behuizing	Wit
Lichtkleur	Warm wit, neutraal wit en koud wit (3000K, 4000K en 5700K)	IP klasse	IP54	Materiaal afdekking	PC
Dimmethode	Optioneel	Montage	Inbouw	Kleur afdekking	Transparant
LED type	SMD	Diameter	Ø 190 mm	Keurmerk	CE, RoHS
Levensduur	L90B10 (50.000 uur)	Inbouwmaat	Ø 158 mm	Garantie	5 jaar

