

UFO high bay ||150 watt | 140 Lm/W | 5000K | power/beam adj.

Artikelnummer: 950-120



Deze breed inzetbare UFO high bay kenmerkt zich aan het feit dat je hem naar wens kunt instellen. Zo biedt dit armatuur de mogelijkheid om te schakelen tussen vier verschillende vermogens (80W, 100W, 120W of 150W) én beschik je over een variabele stralingshoek (60°, 80° of 100°). Ideaal voor bedrijven, winkels en meer.

Kenmerken

- >140 Lm/W hoge lichtstroom efficiëntie
- DIP-switch voor het instellen van: 80W, 100W, 120W, 150W
- Stralingshoek te stellen door eenvoudig de lens te draaien in: 60°, 80°, 100°
- 50.000 branduren, 5 jaar garantie

Specificaties

Type	High Bay Ufo	Levensduur	L70B50 (50.000 uur)	Diameter	320 mm
Nominale spanning	220-240V	CRI waarde	>70	Hoogte	167 mm (incl. haak)
Nominaal vermogen	80-100-120-150 Watt	LED type	SMD3030	Kabellengte	150 cm
Lichtstroom	21.000 Lm (Maximaal)	Voeding	Inclusief	Aansluiting	Schuko stekker
Lichtstroom efficiëntie	140 Lm/W	Vermogensfactor (PF)	>0.92	Materiaal behuizing	Aluminium
Kleurtemperatuur	5000K	Stralingshoek	60° - 80° - 100° (Instelbaar)	Kleur behuizing	Zwart
Lichtkleur	Koud wit	IP klasse	IP42	Keurmerk	CE, RoHS
Dimmethode	Niet dimbaar	Omgevingstemperatuur	-30°C +50°C	Garantie	3 jaar



Lijn Tekeningen



