

2026-3-5 | Data subject to change without notice



Batten light | 600mm | 10~25W | IP20 | 3-CCT

Artikelnummer: 136-305



Deze Batten Light met geïntegreerde LED's is dé vervanger voor traditionele TL armaturen. De Batten Light is eenvoudig in de kleurtemperaturen 3000K, 4000K of 5700K én in een vermogen van 10W, 15W, 20W of 25W in te stellen. Door deze functionaliteit is de Batten Light zeer breed toepasbaar. Hij is niet alleen geschikt voor (parkeer)garages, schuren of magazijnen, maar ook voor algemene verlichting in bedrijfspanden, kantoren of scholen.

Kenmerken

- Instelbaar d.m.v. een CCT switch in de kleurtemperaturen 3000K, 4000K en 5700K
- Instelbaar d.m.v. een DIP-switch in 10W (1050-1150 Lm (3000K - 5700K)), 15W (1500-1680 Lm (3000K - 5700K)), 20W (1920-2200 Lm (3000K - 5700K)) en 25W (2400-2500 Lm (3000K - 5700K))
- Tot 42 armaturen in 1 lijn te plaatsen
- Eenvoudig door te koppelen door zijkant van het armatuur (geen extra bedrading nodig)
- Lange levensduur van 50.000 uur

Specificaties

Type	Plafondverlichting	Voeding	Incl. interne driver	Breedte	124 mm
Nominale spanning	220-240V	Vermogensfactor (PF)	>0.90	Hoogte	68 mm
Nominaal vermogen	10 Watt - 25 Watt	Stralingshoek	120°	Aansluiting	Aansluitblokje
Lichtstroom	1050 Lm - 2500 Lm	Kantelbaar	Nee	Materiaal behuizing	Aluminium/PC
Kleurtemperatuur	3-CCT	IP klasse	IP20	Kleur behuizing	Wit
Lichtkleur	Warm wit, neutraal wit, koud wit (3000K, 4000K, 5700K)	IK klasse	IK08	Materiaal afdekking	PC
		Montage	Opbouw	Kleur afdekking	Opaal
Dimmethode	Niet dimbaar	Sensor	Nee	Keurmerk	CE, RoHS
LED type	SMD	Omgevingstemperatuur	-20° - +45°	Garantie	5 jaar
Levensduur	L70B50 (50.000 uur)	Lengte	600 mm		
CRI waarde	>80				

