

2026-5-20 | Data subject to change without notice



Downlight surface mounted | black | 13W | 3-CCT | dim

Artikelnummer: 136-097

Opbouw downlight met de prestaties van een inbouwvariant en het gemak van een opbouwarmatuur. Voorzien van een strak design, instelbare kleurtemperatuur (3000K, 4000K, 5700K) en dimbaar tot circa 8%. Geschikt voor uiteenlopende lichtbehoeften.

Belangrijkste productkenmerken:

- Geschikt voor opbouwmontage: Ja
- Kleurtemperatuur (K): 3000 - 5700
- Kleur behuizing: Zwart
- Hoogte/diepte (mm): 112
- Buitendiameter (mm): 143
- Vermogen (W): 13
- Dimbaar: Ja

Specificaties

Type	Plafondverlichting	Voeding	Incl. interne driver	Aansluiting	Aansluitblokje
Nominale spanning	220-240V	Vermogensfactor (PF)	>0.90	Materiaal behuizing	PC
Nominaal vermogen	13 Watt	Stralingshoek	90°	Kleur behuizing	Zwart
Lichtstroom	1170 Lm	Sensor	Nee	Materiaal afdekking	PC/Aluminium
Kleurtemperatuur	3-CCT	IP klasse	IP20	Kleur afdekking	Helder
Lichtkleur	Warm wit, neutraal wit, koud wit (3000K, 4000K, 5700K)	Montage	Opbouw	Keurmerk	CE, RoHS
		Diameter	Ø 143 mm	Garantie	5 jaar
		Hoogte	112 mm		
Dimmethode	Fase afsnijding	Kabellengte	n.v.t.		
Levensduur	L80B50 (50.000 uur)				
CRI waarde	>80				

